

Akku-Reciprosäge

DJR186ZK

18V • 0-2.800 min-1 • 32 mm

Leistungsfähige solide Reciprosäge

Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Schneiden von Metall und Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch Hubhöhe von 32 mm. Leerlaufhubzahl zwischen 0 - 2.800 min-1. Werkzeugloser Sägeblattwechsel.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Leerlaufschlagzahl	0#-#2.800 min-1
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	13 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,8 kg
Maße (LxBxH)	486x81x223 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)

EAN 0088381806671

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

■ Standard Zubehör

821620-5

Transportkoffer



B-05175

Reciprobblatt BIM 130/6,4Z



■ Optionales Zubehör

821620-5

Transportkoffer



B-05175

Reciprobblatt BIM 130/6,4Z



■ Weiteres Zubehör