


SP 3 DIRT

Klares und schmutziges Wasser mit einer Pumpleistung von bis zu 7000 l/h zuverlässig ab- und umpumpen: mit der kompakten und robusten Schmutzwasserpumpe SP 3 Dirt inkl. Schwimmerschalter.



Bestell-Nr. 1.645-502.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278060415
Motorleistung max.	W	350
Fördermenge max.	l/h	< 7000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	6
Druck	bar	max. 0,6
Korngröße	mm	max. 20
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	25
Restwasserhöhe	mm	25
Anschlussgewinde		G1
Anschlussgewinde Druckseite		G1 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1 1/4"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Manuell-/Automatik-Betrieb	■
Schwimmerschalter	■
Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■
Keramische Gleitringdichtung	■

■ im Lieferumfang enthalten.




Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.



Quick Connect

- Zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen an die Pumpe.

ZUBEHÖR VON SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	2	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionsicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	3	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.