

EH460ST

Full HD 1080p, hell und leistungsstark

- Heller Full HD 1080p Projektor
- Kurzstanzobjektiv - 100" Zoll großes Bild aus knapp einem Meter Entfernung
- Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle, USB Reader
- Einfach Verbinden – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger



Präsentieren Sie mit dem eingebauten Office Viewer direkt vom USB Stick oder auch von Ihrem mobilen Gerät und sagen Adé zu Kabeln und Stress! Egal wie, der Full HD 1080p Projektor EH460ST liefert ein klares und helles Bild für Ihr Meeting oder den Unterricht aus nur knapp einem Meter Entfernung - also ganz ohne Blende- und Schatteneffekte.

Die große Auswahl an Anschlüssen erlaubt auch das Anschließen von Computern und Tablets. Der eingebaute 10W-Lautsprecher liefert einen tollen Sound.

RJ45 lässt Sie die Kontrolle über Ihr Netzwerk behalten - auch in mehreren Räumen.

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.200Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	25
Keystone Korrektur - vertikal	30
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	1.51m - 3.88m (59.6in - 152.7in)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	285
Lampenlebensdauer (Stunden)	2500 (Hell), 4500 (Dynamisch), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	0.5:1
Projektionsabstand (m)	0.66m - 1.69m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.28
Native Offset	115%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Basis Gebrauchsanleitung

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	350W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2.95kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	345 x 216 x 109

