

LED Unterbau-/ Pendelleuchte ROUND, integr. Treiber / IP20



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,95
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	nein

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	3000 lm
Bemessungslichtstrom	3000 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdc
Ausgangs-Strom	190 mA

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxH) / Pendellänge	400x 24mm / 950mm
Gewicht	1250g
Montageart	Deckenanbau oder Pendel

Farben & Materialien

Material	Kunststoff PC/PMMA
Farbe	Weiß

Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer L _{70B50}	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Flur, Büro, Shop, Wohnraum
-----------------------	----------------------------

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----



mLight 81-4022

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 **A+**