

LED Strahler 5,5W schwenkbar inkl. wechselbarem Ring (weiß, schwarz, grau)



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	5,5 W
Bemessungsleistung	5,5 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	----
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte	----

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	360 lm
Bemessungslichtstrom	360 lm
Lichtstärke	----
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	38°
Bemessungshalbwertswinkel	----
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcn
Ausgangs-Strom	300 mA

Abmessungen & Gewicht

Höhe	41 mm
Maße	86 x 86mm
Gewicht	100g

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	25000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	----
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	----



mLight 81-5057

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++ **A+** **A** **B** **C** **D** **E** **F** } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 **A+**