



LED Deckenleuchte 16W inkl. LED Treiber



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	16 W
Bemessungsleistung	16 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	nicht erforderlich
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	nein

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	1360 lm
Bemessungslichtstrom	1360 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertwinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 0,6
Ausgangs-Strom	240 mA

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (D x H)	280 x 100 mm
Gewicht	550g
Montageart	Decken- / Wandaufbau

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Abdeckung)	Stahlblech / Acryl
Farbe (Gehäuse / Abdeckung)	weiß / opal

Lebensdauer

Nennlebensdauer	40000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer	40000 h
Anzahl der Schaltzyklen	20000

Zusätzliche Produktdaten



Quecksilberfrei	ja
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP44

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	Flur, Treppenhaus, Eingangsbereiche, u.a.
------------	---

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	nicht erforderlich



mLight 81-3240

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012