

# Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-3217

milight

## LED Flutlichtstrahler 100W inkl. LED Treiber



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

|   |            |
|---|------------|
| Nennleistung                                | 100 W      |
| Bemessungsleistung                          | 100 W      |
| Nennspannung                                | 230 V      |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$               | ----       |
| Betriebsfrequenz                            | 50...60 Hz |
| Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte | ----       |

#### Lichttechnische Daten

|   |              |
|---|--------------|
| Nennlichtstrom                              | 8300 lm      |
| Bemessungslichtstrom                        | 8300 lm      |
| Lichtstärke                                 | ----         |
| Farbtemperatur                              | 5000 K       |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | >80          |
| Startzeit                                   | < 0,5 s      |
| Aufwärmzeit (60 %)                          | 0,00 s       |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 70 %         |
| Lichtfarbe                                  | weiß         |
| Abstrahlwinkel                              | 100°         |
| Bemessungshalbwertswinkel                   | ----         |
| Frühhausfallrate                            | < 5% / 1000h |
| Lichtstromverlust                           | 0,8% / 6000h |
| Farbkonsistenz                              | < 0,6        |
| Ausgangs-Strom                              | 435 mA       |

#### Abmessungen & Gewicht

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Lochausschnitt | ---- mm          |
| Maße           | 293 x 232 x 41mm |
| Gewicht        | 1990 g           |

#### Farben & Materialien

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei             | Ja     |

#### Lebensdauer

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nennlebensdauer             | 30000 h (25°C) |
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h        |
| Anzahl der Schaltzyklen     | >15000         |

#### Zusätzliche Produktdaten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sockel (Normbezeichnung)           | ----                                 |
| Bauform / Ausführung               | Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja                                   |
| Schutzart                          | IP65                                 |

#### Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | nein |
|---------|------|

#### Zertifikate & Standards

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse            | A+   |
| Energieeffizienzindex             | ---- |
| Arbeitsplatztauglichkeit nach UGR | ---- |



milight 81-3217

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012