Produkt-Datenblatt


Best.-Nr. 81-4026



LED Leuchte CLIP ON / Round 6W, inkl. Treiber







Deckenmontage (direkt)

Montage in vorhandenen Ausschnitt

Technische Daten

Elektrische Daten







| 4000 K | AME I |
|--------|-------|
| 4000 K | |
| | |

| Nennleistung | 6W |
|-----------------------|---------|
| Bemessungsleistung | 6W |
| Nennspannung | 230 V |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,9 |
| Betriebsfrequenz | 5060 Hz |
| Dimmbar | ja |

Lichttechnische Daten

| Nennlichtstrom | 420lm | |
|---|--------------------|--|
| Bemessungslichtstrom | 420lm | |
| Lichtstärke | nicht erforderlich | |
| Farbtemperatur | 4000 K | |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 | |
| Startzeit | < 0,5 s | |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s | |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 70 % | |
| Lichtfarbe | weiß | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Bemessungshalbwertswinkel | nicht erforderlich | |
| Frühausfallrate | < 5% / 1000h | |
| Lichtstromverlust | 0,8% / 6000h | |
| Farbkonsistenz | < 6 sdcm | |
| Ausgangs-Strom | 27mA | |

| mliġht | 81-4026 |
|--|--|
| 1 | Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lam- pen. |
| A++ A+ A C | }L E D |
| Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht wer- den | |
| 874/201 | 2 A+ 💮 |

Abmessungen & Gewicht

| Abmessungen (DxH) | 115x 13mm |
|-------------------|---------------|
| Gewicht | 180g |
| Montageart | Deckenmontage |

Farben & Materialien

| Material (Gehäuse) | wärmeleitender Kunststoff |
|--------------------|---------------------------|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |

Lebensdauer

| Nennlebensdauer | 30000 h (25°C) |
|------------------------------------|----------------|
| Bemessungslampenlebensdauer L70B50 | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | >15000 |

Zusätzliche Produktdaten

| Bauform / Ausführung | Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Schutzart | IP20 |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| Verwendung | Flur, Eingangsbereich, Büro, Shop usw. |
|------------|--|

Zertifikate & Standards

| Energieeffizienzklasse | A+ |
|---|---------------|
| EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, | EN 61547:2009 |

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wümme Tel.: (49) 4261-96158-0 / Fax: (49)4261-96158-25 / info@mlight.de WEEE: DE 88534228