

Waschmaschine WA 14681 W



Design Slim Line - 47 cm tief

- 6 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- **unterbaufähig**
- Drehwähler für Programme
- 23 Programme inkl.: Super Express 15', Täglich 45', Selbstreinigung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- Startzeitvorwahl, 3 Stunde - 0 Stunde
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- UB 00145 W Unterbaublech

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 232 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Waschwirkungsklasse: A
- Schleuderwirkungsklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 173 kWh, pro Waschgang 0,85 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 9240 l, pro Waschgang 48 l
- Lautstärke: Waschen 59 dB(A) re1pW, Schleudern 74 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 470 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert: 1,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100,0 cm/160,0 cm
- Gewicht: 50,0 kg

EAN 4040729146814

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 14681 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungsline	Slim Line - 47 cm tief

Leistung

Nennkapazität (kg)	6
Effizienzklasse Energie / Waschwirkung / Schleudern	A++ / A / C
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1000 / 61
Jahresverbrauch (Liter/Jahr) 2)	9240
Jahresverbrauch (kWh/Jahr) 1)	173
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0.5 / 1
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	59 / 74

Referenzprogramm Baumwolle 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,85 / 48 / 232
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,82 / 37 / 210

Referenzprogramm Baumwolle 40°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,52 / 37 / 204
--	-----------------

Ausstattung

Display	-
Temperaturregulierung	--/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	-
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	3 - - / -
Programmzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / 1
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	-
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	480 / 180 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	23
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle ECO 40°, 60° Baumolle kalt, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°
Programme Pflegeleicht in °C	Pflegeleicht: 40°C - 60°C
Programme Wolle in °C	--
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche: kalt/30°C
Zusatzprogramme	Super Express 15', Express 30', Täglich 45', Endet in 3h, Endet in 6h, Endet in 9h, Spülen, Abpumpen, Schleudern, Selbstreinigung, Buntwäsche kalt/40/60
Zusatzfunktionen	Schleuderwahl, Temperatur, Start/Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	• / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100,0 / 160,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 470
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	1,95 / - / 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	50,0 / 54,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 650 x 555

EAN 4040729146814

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.