

Waschmaschine WA 14682 W



Design Slim Line - 47 cm tief

- 6 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- **unterbaufähig**
- Drehwähler für Programme
- 23 Programme inkl.: Super Express 15', Täglich 45', Selbstreinigung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- Startzeitvorwahl, 0 Stunde - 0 Stunde
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- UB 00145 W Unterbaublech

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 239 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Waschwirkungsklasse: A
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 173 kWh, pro Waschgang 0,90 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 9240 l, pro Waschgang 48 l
- Lautstärke: Waschen 59 dB(A) re1pW, Schleudern 76 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 470 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert: 1,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100,0 cm/160,0 cm
- Gewicht: 50,0 kg

EAN 4040729146821

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 14682 W |
| Bauart | Frontlader |
| Ausstattungsline | Slim Line - 47 cm tief |

Leistung

| | |
|---|-------------|
| Nennkapazität (kg) | 6 |
| Effizienzklasse Energie / Waschwirkung / Schleudern | A++ / A / B |
| Max. Schleuderrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%) | 1200 / 61 |
| Jahresverbrauch (Liter/Jahr) 2) | 9240 |
| Jahresverbrauch (kWh/Jahr) 1) | 173 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W) | 0.5 / 1 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | 59 / 76 |

Referenzprogramm Baumwolle 60°C

| | |
|--|-----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,90 / 48 / 239 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,65 / 37 / 210 |

Referenzprogramm Baumwolle 40°C

| | |
|--|-----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,62 / 37 / 204 |
|--|-----------------|

Ausstattung

| | |
|--|-------------------|
| Display | - |
| Temperaturregulierung | --/20/30/40/60/90 |
| Schleuderregulierung | - |
| Vorwäsche | • |
| Pause | • |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige | - - - / - |
| Programmzeit programmierbar | - |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende | - / 1 |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch | - |
| Überlaufschutz | • |
| Kindersicherung / Anzeige | • / • |
| Opti Dose | - |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung | • / • |
| Steam Touch | - |
| Automatisches Unwuchtsystem | • |
| BLDC-Motor | - |
| Add+ System | - |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm) | 300 |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 480 / 180 / links |
| Soft Drum | - |
| Türverriegelungsanzeige | • |

Programme / Zusatzfunktionen

| | |
|--------------------------------------|--|
| Anzahl Programme | 23 |
| Programme Baumwolle in °C | Baumwolle ECO 40°, 60° Baumolle kalt, 20°, 30°, 40°, 60°, 90° |
| Programme Pflegeleicht in °C | Pflegeleicht: 40°C - 60°C |
| Programme Wolle in °C | -- |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche: kalt/30°C |
| Zusatzprogramme | Super Express 15', Express 30', Täglich 45', Endet in 3h, Endet in 6h, Endet in 9h, Spülen, Abpumpen, Schleudern, Selbstreinigung, Buntwäsche kalt/40/60 |
| Zusatzfunktionen | Schleuderwahl, Temperatur, Start/Pause |

Technische Daten*

| | |
|---|---------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig | • / - |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 100,0 / 160,0 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 595 x 470 |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) | 1,95 / - / 230 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 50,0 / 54,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 885 x 650 x 555 |

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4040729146821 |
|-----|---------------|

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.