

# Gewerbewaschmaschine

## PW9C

### Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprocessor bietet:**
  - Großes Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - Sprachauswahl
- Modell PW9C ist eine Hochleistungswaschmaschine für den professionellen Anwender
- Waschmittelbehälter mit vier Fächern zur manuellen Dosierung von Pulver- oder Flüssigwaschmittel.
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- Große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Ablaufpumpe
- Stromanschluss: Dreiphasen- oder Einphasenanschluss
- Wasserschläuche inklusive

### Optionen

- Münzzähler
- Ablaufventil



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Wichtige Daten		PW9C	
Fassungsvermögen, max.	kg/lb	9/20	
Schleuderleistung	rpm	1015	
G-Faktor		300	
Heizalternativen elektrisch 3 AC	kW	5.4	
elektrisch 1 AC	kW	3.6	
nicht beheizt		x	
<b>Verbrauchsdaten Buntwäsche 60°C ohne Vorwäsche*</b>		5.4 kW	3.6 kW
Gesamtdauer	min	50	54
Wasserverbrauch (kalt/warm)	Liter	89/17	89/17
Energieverbrauch (Motor/Heizung)	kWh	0.25/0.65	0.25/0.65

\* Wassertemperatur 15°C Kaltwasser und 65°C Warmwasser.

Elektrische Anschlüsse*					
Heizung alternativ	Netzspannung	Heizleistung		Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung
		Hz	kW		
Mit Elektroheizung	220-240V 1 -	50/60	3,0/5,4	3,1/5,5	16/25
	380-415V 3N -	50/60	3,0/5,4	3,1/5,5	16/25
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1 -	50/60	-	1,0	10

Wasser- und Dampfanschluss		PW9C
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	150-400
Kapazität bei 300 kPa	l/Min.	16
Abflussventil (Optional)	∅ mm	50/75
Abflusskapazität	(Pumpe) l/Min.	30
	(Abflussventil) l/Min.	160
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel (Optional)		3
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	169
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	1,4 ± 0,5
Geräuschpegel		
Luftgeräuschpegel	dB(A)	71
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten*		
Gewicht	netto, kg	135
Frachtvolumen	m <sup>3</sup>	0,81
Maße in mm		
A	Breite	720
B	Tiefe	1130
C	Höhe	1113
D		408
E		721
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1	Bedienfeld	6
2	Türöffnung ∅ 310 mm	7
3	Waschmittelfach	8
4	Kaltwasser	9
5	Warmwasser	10
		6
		7
		8
		9
		10

\* Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

