



Gewerbetrockner

PD9

Leistungen und Vorzüge

- PD9 ist ein Trockner für den gewerblichen Einsatz
- Zeit- und Temperaturwahl für einfache Bedienung
- Anti-Knitterprogramm zur Vermeidung von Falten, wenn der Trockner nicht entladen wird
- Niedriger Energieverbrauch für optimale Leistung
- Türanschlag wechselbar für bequemen Arbeitsablauf
- Große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Weiß lackiertes Gehäuse
- Münzversion mit Ecopower zur Vermeidung einer zu starken Trocknung der Kleidungsstücke und für einen verringerten Energieverbrauch

Optionen

- Bezahlssysteme: Münzzähler mit Ecopower
- Frischluftzufuhr



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Wichtige Daten		PD9	
Fassungsvermögen, max	kg/lb	9/20	
Heizung, elektrisch	kW	6/8	
Verbrauchsdaten*		6kW	8kW
Gesamtzeit, volle Ladung	min	47	37
Energieverbrauch, volle Ladung	kWh	4.6	4.6
Verdampfung	g/min	106	135
Energie kWh/Liter verdampftes Wasser	kWh	0.92	0.92

* Bei Nennfassungsvermögen 100% Baumwolle mit Anfangsfeuchtigkeit von 50% auf 0% getrocknet.

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP X4 zugelassen.



Elektroanschlüsse			PD9
Heizspannung Strom			
El.	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (35)
	230V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (25)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	6.3 (20)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (10)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (16)
Abluftanschluss			
Abluftauslass		ø mm	125
Evakuierte Luft	6 kW (El)	m ³ /h	270
	8 kW (El)		290
Druckabfall	6 kW	Max. Pa	120
	8 kW		70
Geräuschpegel			
Luftgeräuschpegel			
L _w		dB(A)	<68
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal			15
Versanddaten			
		netto, kg	95
		mit Verpackung, kg	114
Versandvolumen		mit Verpackung, m ³	0.8
Maße in mm			
A	Breite		720
B	Tiefe		745
C	Höhe		1130
D			420
E			110
F			120
G			960
H			45
I			1445
1 Türöffnung ø 400 2 Elektroanschlüsse 3 Abluftauslass			

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

