



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- ▶ 6 Programme, individuell einstellbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Entkalkungssignal



- ▶ Auslauf höhenverstellbar



- ▶ Milchaufschäumer
- ✓ Milchzufuhr: Schlauch



- ▶ Festwasseranschluss
- ▶ Wassertank, abnehmbar
- ✓ Inhalt: 1,8 L

- ▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet
- ✓ Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
- ✓ In Kombination mit dem Trester-Auswurfschacht KV1

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, heißes Wasser - bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich einstellen und individualisieren. Daneben ist der Kaffeevollautomat durch den besonders großen Bohnen- und Restebehälter auch für größere Kaffeemengen und damit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

|                             |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| • Mindest-Aufbrühmenge:     | 15 ml   | • Auslauf Höhenverstellbar:              | Von 100 mm bis 160 mm   |
| • Warmhaltefunktion:        | Nein  | • Reinigungsprogramm:                    | Ja  |
| • Entkalkungssignal:        | Ja  | • Inhalt Restebehälter:                  | Ca. 35 Tassen   |
| • Füllstandsanzeige:        | Ja  | • Restebehälter spülmaschinene geeignet: | Ja  |
| • Ein-/Ausschalter:         | Ja  | • 2-Tassen-Funktion:                     | Ja  |
| • Steuerung:                | Elektronisch  | • Ausführung:                            | Vollautomat   |
| • Einstellmöglichkeiten:    | Füllmenge<br>Kaffeemenge<br>Mahlgrad 5-stufig<br>Wassertemperatur | • Inklusive:                             | -   |
| • Inhalt Wassertank:        | 1,8 Liter   | • Wasseranschluss:                       | Festwasseranschluss 1/2"  |
| • Inhalt Bohnenbehälter:    | 1000 g  | • Geeignete Kaffeeart:                   | Kaffeebohnen  |
| • Wassertank abnehmbar:     | Ja  | • Ausgelegt für:                         | 80 Tassen / Tag   |
| • Programme:                | 6, individuell einstellbar  | • Leistung max.:                         | 40 Tassen à 120 ml / Stunde   |
| • Display-Anzeige:          | Fehlermeldungen<br>Programme<br>Status                            | • Wasserversorgung:                      | Wahlweise über Wassertank oder Festwasseranschluss  |
| • Automatische Abschaltung: | Ja  | • Milchzufuhr:                           | Schlauch  |
| • Heißwasserfunktion:       | Ja  | • Inklusive:                             | Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)<br>1 Milchschauch, 50 cm<br>1 Milchschauch mit Durchflussregler, 50 cm                 |
| • Mahlwerk:                 | Kegelmahlwerk   | • Eigenschaften:                         | Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt)<br>Milchtemperatur regulierbar über Milchschauch   |
| • Material Mahlwerk:        | Stahl   |  | Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) |
| • Drucksystem:              | Kolbendruck   | • Brühgruppe(n):                         | 1   |
| • Anschlusswert:            | 2,7 kW   230 V   50/60 Hz   | • Farbe:                                 | Schwarz   |
| • Kontrollleuchte:          | Ja  |  |   |
| • Material:                 | Kunststoff  |  |   |
| • Wichtiger Hinweis:        | -   |  |   |
| • Pumpendruck:              | 19 bar  |  |   |
| • Milchaufschäumer:         | Ja  |  |   |

### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem  
Für horizontalen und vertikalen Einbau

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Maße: B 360 x T 360 x H 415 mm

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Maße: B 290 x T 210 x H 350 mm

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Teilsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter
- Material: Kunststoff  
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Maße: B 320 x T 345 x H 550 mm
- Gewicht: 10,7 kg

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Entkalker F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 1,0
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173075  
GTIN 4015613731889

### Trester-Auswurfschacht KV1



- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomat KV1  
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 190060  
GTIN 4015613735658

### Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomat KV1
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 190068  
GTIN 4015613735696

### Milch-Kühlschrank KV6L



- Thermostat: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Temperaturregelung: Elektronisch  
In 1 °C-Schritten
- Inhalt: 6 Liter
- Türanschlag: Rechts
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter  
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen  
am Gerät

Art.-Nr. 190076  
GTIN 4015613736310