









# Produktbeschreibung:

### Rapid SL für Sensia Dusch-WC

# Spezifikation:

#### 1,13 m Bauhöhe

für Vorwand- oder Ständerwandmontage Stahlrahmen komplett vormontiert mit Schnellverstellung und Höhensicherung Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung Schraubenabstand 180/230 mm PP-Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6-9l

werkseitige Einstellung 6l und 3l pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von hinten

Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit

Rohbauschutz

senkrechte und waagerechte Montage

mit Zubehör für Vorwandmontage mit Universal-Wasseranschluss für Sensia Arena und Sensia IGS

UP-Dose für Elektroanschluss, Positionierungshilfe Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen

#### Farbe:

□ 39112001