

KERN EOE 300K100XL



Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen im Büro, Produktion, Versand etc.



Energieversorgung

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Batterie: | 4x1.5 V AA |
| Batterie-Betriebsdauer: | 100 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
|-----------------------------------|---------------|

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Plattformwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1060 x 550 x 100 mm |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 19,500 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 18 kg |
| Versandart: | Paketdienst |


Bauform

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 235 x 114 x 51 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 950 x 500 x 55 mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 2,700 m |
| Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
| Wandhalterung: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 950 x 500 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 100 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 300 g |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 200 kg (M2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 200 g |
| Reproduzierbarkeit: | 100 g |
| Tarierbereich: | 300 kg |
| Wägebereich [Max]: | 300 kg |
| Wägeeinheiten: | kg lb |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
|----------------------|----------|

Funktionen

| | |
|---|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
| Erschütterungsfreies Wiegen (Tierwägeprogramm): | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |