

| ArtNr.    | VE | PG  | EAN |
|-----------|----|-----|-----|
| 920622006 | 5  | 111 |     |

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz im Design HK05 und der Aufschrift "ZV" für Zentralversorgung. Die Steckdose ist farblich in orange gekennzeichnet. Der Nennstrom beträgt 16A und die Nennspannung 250V~, Schutzart IP20

| Technische Daten                        | 920622006                                  |
|---|--|
| Ausführung                              | SCHUKO                                     |
| Aufdruck/Kennzeichnung                  | ZSV  |
| Anschlussart                            | Steckklemme                                |
| Farbe                                   | orange                                     |
| Sonderstromversorgung                   | zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange) |
| Montageart                              | Unterputz                                  |
| Befestigungsart                         | Krallen-/Schraubbefestigung                |
| Werkstoff                               | Kunststoff                                 |
| Werkstoffgüte                           | Thermoplast                                |
| Oberfläche                              | unbehandelt                                |
| Ausführung der Oberfläche               | glänzend                                   |
| Geeignet für Schutzart (IP)             | IP20                                       |
| Schutzkontakt                           | Ja   |
| Schutzleiterkontakt rund                | Ja   |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 2  |
| Mit Signallampe                         | Nein                                       |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein                                       |
| Anzahl der Einheiten                    | 1  |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar         | 0  |
| Mit Klappdeckel                         | Nein                                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | Ja   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | Nein                                       |
| RAL-Nummer (ähnlich)                    | 2004                                       |
| Transparent                             | Nein                                       |
| Abschließbar                            | Nein                                       |
| Auswurfmechanismus                      | Nein                                       |
| Isolierter Einbau                       | Nein                                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | Nein                                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung            | Nein                                       |
| Überspannungsschutz                     | Nein                                       |
| Fehlerstromschutz                       | Nein                                       |
| Mit Feinsicherung                       | Nein                                       |
| Halogenfrei                             | Ja   |
| Antibakterielle Behandlung              | Nein                                       |



Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.



| Technische Daten                        |        | 920622006 |
|---|--------|-----------|
| Mit Ein-/Ausschalter                    | Nein   |           |
| Mit Durchschleiffunktion                | Nein   |           |
| Verdrehter Zentraleinsatz               | Nein   |           |
| Nennstrom                               | 16A    |           |
| Nennspannung                            | 250V   |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein   |           |
| Gerätebreite                            | 57mm   |           |
| Gerätehöhe                              | 57mm   |           |
| Gerätetiefe                             | 41,1mm |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 32mm   |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.