

LED Downlight UNO, UGR<19, mit Farbwahl



Lichtfarbe
einstellbar

Technische Daten



RoHS
Compliant



Elektrische Daten

Nennleistung	15W
Bemessungsleistung	15W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Ja (Phasenabschnitt)
Ausgangs-Strom	700mA
Energieeffizienzklasse	E

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	1200lm (3000K) - 1320lm (4000K / 6000K)
Bemessungslichtstrom	1200lm (3000K) - 1320lm (4000K / 6000K)
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6000K
Lichtfarbe	warmweiß / weiß / kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlwinkel	60°
Farbkonsistenz	< 4 sdcn
BAP tauglich nach UGR	ja

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser x Höhe	145 x 78mm
Deckenausschnitt	120 - 130mm
Gewicht	270g

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Diffusor)	Aluminium
Farbe (Gehäuse / Reflektor)	weiß

Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer L_{70B50}	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Einbauleuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Direkt strahlend / BAP tauglich
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / II
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Büro (BAP), Konferenzraum, Empfangsbereich usw.
-----------------------	---

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009