

Spezifikation

49681 | 5x LED SMD Lampe MR16 GU5.3 3,5W 345
Im WW 36° Aktionsassortiment



Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	3,5
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	12
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	35
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	4

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 90° [lm]	345
Halbwertswinkel [°]	36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	3
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Spitzenlichtstärke [cd]	750
Farbwertanteile $x = / y =$ (CIE 1931)	$x = 0,457 / y = 0,407$
Lichtstromerhalt	0,93
Lebensdauerfaktor	0,90

Produkteigenschaften

Länge [mm]	45
Durchmesser Ø [mm]	50
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN/BAR Code	4255606502328
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Socket	GU5.3
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	DLS NMLS
ENERGY SAVINGS [%]	90