



Set bestehend aus 12x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHA- SE

IP20 38° und 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT cover
IP20 weiß

Das UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack beinhaltet 12 der UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHAS Einbauleuchte mit den passenden Abdeckungen in Weiß. Ein Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen die Planung mit unserem UNIVERSAL DOWNLIGHT noch einfacher macht. Dank Schwenkbarkeit können Sie die Leuchte noch gezielter ausrichten und das Licht dahin lenken, wo es hin soll. Dank CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur vor der Installation wählen (2700/3000/4000/6000K) wählen und bietet Ihnen damit höchste Flexibilität auf der Baustelle. Ebenso einfach ist die Wahl der Systemleistung – 5W oder 8W. Eine naturgetreue Farbwiedergabe ist dank CRI90 gewährleistet. Die dazu gehörige Quick Connector Box rundet das Gesamtbild ab und macht die Installation der Einbauleuchten so einfach wie nie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1007274 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Anzahl Durchverdrahtung | 10 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 60/90 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 8 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 60 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 150 |
| Höhe Einschaltstrom | 3 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 560/610/680/640 lm |

Lichtquelle



| | |
|---------------------|----------------------------|
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 28 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 35000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Höhe | 4.85 cm |
| Durchmesser | 8.85 cm |
| Nettogewicht | 3 kg |
| Bruttogewicht | 3.21 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 5.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |