




## Trackspot V 3Ph. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° weiß


Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt der minimalistische TRACKSPOT V 3Phasen-Strahler, dessen Lichtfarbe (2700K/3000K/400K) sowie Lichtintensität sich via Dipschalter einstellen lässt. Dank der Multi-Zoom-Funktion ist auch der Abstrahlwinkel variabel – von für die Akzentbeleuchtung idealen 24° bis hin zu 60° für eine homogene Ausleuchtung. Dazu sorgt der hohe CRI>90 für eine möglichst naturgetreue Farbwiedergabe. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007656                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| IP Code                      | IP20                    |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 05                   |
| Montagedetails               | Schiene Decke           |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 620/750/850 mA          |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 35 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                   |
| Lumen                        | 2720-3420 lm            |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700/3000/4000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel               | 24 °                    |
| Farbe                        | weiß                    |
| CRI                          | 90                      |
| LXXBXX Daten                 | L70B50                  |
| Lebensdauer                  | 50000 h                 |
| Risikogruppe                 | 1                       |
| Länge                        | 18.5 cm                 |
| Höhe                         | 14.5 cm                 |
| Durchmesser                  | 8 cm                    |

## Lichtquelle

|   |
|---|
|  |
|---|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Nettogewicht</b>  | 0.77 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.824 kg |